

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

IR-137

Полиуретановый бесцветный грунт

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный, бесцветный грунт, характеризуется высоким сухим остатком, коротким временем сушки, простой в применении, хорошее сочетание цены и качества.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1,01 ± 0,01 г/см ³	
Сухой остаток:	41,2 %	
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20°C):	на пыль:	5 – 10 минуты
	на отлип:	10 – 15 минут
	полное высыхание:	60 – 70 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав смеси:	Продукт: IRIDUR IR-137	100%
	Катализатор: IRIDUR IR-137 (по объёму / по весу)	50%
	Растворитель: IRIDUR или PUR	30-40%
Жизнеспособность смеси:	6 часов при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на 1 слой:	150 – 180 г/м ²	
Стандартная тара продукта:	25 л	
Стандартная тара катализатора:	12,5 л	12,5 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Размер сопла:	± 1,5 мм
Давление системы:	± 4 кг/см ²
Вязкость:	18" ± 1" CF-4T=20°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рабочая температура не должна быть ниже чем 15°C.