

TEKNOSEAL 4001 – водоразбавляемый продукт для защиты V-образных стыков и угловых соединений новой древесины, предназначенной для наружных конструкций из древесины (окон, дверей и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующий материал:	синтетический
Летучие органические вещества (ЛОВ):	См. паспорт безопасности.
Цвета:	Бесцветное

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:	Древесина должна быть очищенной от пыли и других загрязнений. Влажность древесины: рекомендуемая – 13 %, максимальная – 15 %.		
	Древесина мягких и нестойких твёрдых пород, используемая для наружных конструкций, должна быть либо пропитана в вакууме (мягкая древесина), либо обработана консервантом.		
Способ нанесения:	Наносится с помощью шприца для заделки швов. Для разравнивания используется шпатель или подобный инструмент. Остатки материала следует удалить.		
Условия нанесения:	Материал поставляется готовым к использованию.		
	Оптимальная температура материалов и окружения:	18-22 °С	
	Не использовать при температурах:	ниже 5 и выше 40 °С	
	Оптимальная влажность воздуха:	прибл. 50 %	
Обработка системы:	На грунтованную поверхность должно быть нанесено финишное покрытие прежде, чем конструкция будет подвергнута атмосферным воздействиям.		
Время высыхания:	При 20 °С и отн. влажности 50 %:		
	на ощупь:	толщина слоя 1 мм	2 ч
		толщина слоя 1,5 мм	4 ч
	Чрезмерное количество материала, высокая влажность и низкая температура окружения существенно увеличивают время высыхания.		
Очистка:	Оборудование очищается водой.		

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ	См. паспорт безопасности.
-------------------------------	---------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка:	310 мл картридж
Хранение:	Материал должен храниться при температуре выше 5 °C. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в неоткрытом контейнере (см. упаковку). После использования контейнеры требуется плотно закрывать.