



BAUFIX 



Dekor Langzeitlasur

- для всіх хвойних і твердих порід деревини
- зовні і всередині приміщень
- покриття з активними порами

Властивості:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur декоративна лазур стійка до атмосферних впливів і ультрафіолету підходить для всіх порід
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur має слабкий запах з активними порами
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur дає шовковисто-глянцеове покриття

Всеред. приміщень:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur підходить для обшивки і профільованої деревини

Застосування зовні:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur підходить для обшивок зовні, дерев'яних будинків, обшивки даху, садових будинків, садових меблів, навісів, пергол, фахверкових конструкцій
- Для відновлення існуючих лазурованих покриттів
- Також підходить для тропічних порід деревини; вскрізь там, де потрібен найкращий захист від атмосферних впливів та міцна поверхня
- Декоративна лазур **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur не підходить для дерев'яних підлог і пішохідних зон!

Переробка:

- Деревина всередині: можна обробляти продуктом **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur без попереднього грунтування
- Деревина зовні: деревину зовні слід прогрунтувати для захисту від синяви і гнилі засобами захисту (Обережно застосовувати біоциди. Перед застосуванням слід завжди читати етикетку з інформацією про продукт)
- Основа дерева під фарбування повинна бути чистою, сухою, міцною і стійкою
- Старі покриття, що відшаровуються та посірівшу деревину слід зішліфувати до білої деревини
- Зішкребти смолу і обробити місця універсальним розчинником **BAUFIX** Universal-Verdünnung





- для всіх хвойних і твердих порід деревини
- зовні і всередині приміщень
- покриття з активними порами



Інструкції з переробки:

- Попередньо виправити пошкодження деревини
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur перед нанесенням добре перемішати і нанести пензлем для лазурей
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur наноситься достатньо в напрямку волокон
- Другий шар наносити після повного висихання
- Низькі температури і висока вологість повітря можуть затримувати процес висихання
- Рекомендується пробне нанесення
- Зовні деревину слід захищати від дощу протягом прибл. 4 годин після нанесення
- Не застосовувати нижче +5°C і прямих сонячних променях
- Допустима вологість деревини: хвойні породи макс. 15 %, листяні породи макс.12 %
- Зберігати і транспортувати при відсутності морозу
- При переробці і зберіганні дотримуватись загальних мір захисту при поводженні із хімікатами
- Використовувати захисну мазь для шкіри
- Мити руки перед перервами і в кінці роботи
- Інформація про колір та колір зразків не є зобов'язуючими. Кольорові відхилення можливі залежно від основи та техніки нанесення. Колір на висушеному зразку відрізняється від свіже нанесеного кольору із тари.
- Детальніше можна ознайомитись із актуального технічного опису на сайті www.baufix-online.

Робочий інструмент / очистка:

- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur наносити пензлем для водяних лазурей
- Не підходить для розпилення краскопультом
- Робочі інструменти промити водою і м'якими засобами

Форма поставки:

- **Кругла пластикова канистра : 5 л**

Колір	Art.-Nr.
eiche hell	0800816005
kiefer	0800816305
mahagoni	0880815105
nussbaum	0800816105
palisander	0800816205
teak	0800818005
silbergrau	0880815505

Розхід:

- Прибл. 100 мл/м2 за 1 робочий прохід, у нерозбавленому стані

Зберігання:

- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur термін зберігання у закритій заводській тарі в сухому, захищеному від морозу місці не менше ніж 1 рік після дати покупки

Поради з безпеки:

- Зберігати у недоступному місці для дітей
- Не вдихати пару/аерозоль
- При шліфуванні застосовувати фільтр Staubfilter P2
- Під час роботи не можна їсти, пити, курити
- При попаданні в очі чи контакті зі шкірою зразу ретельно промити водою
- Під час та після нанесення забезпечити тривале провітрювання



BAUFIX



- для всіх хвойних і твердих порід деревини
- зовні і всередині приміщень
- покриття з активними порами

Утилізація:

- Не допускати попадання в каналізацію, сточні і ґрунтові води
- Здавати на утилізацію лише повністю опорожнену тару
- Залишки продукту у вигляді рідини здаються на пунктах збору старих фарб

Декларація згідно VDL-RL 01 (2013):

- Тип продукту: Лазур для дерева

Маркування:

- Містить ВІТ (бенцізотіазоліон), суміш із: СМІТ/МІТ (хлорметил ізотіазоліон/ метилізотіазоліон). Може викликати алергічні реакції.
- WGK: 1
- Вміст ЛОС : Допустиме значення ЄС для продукту(катA/e):130 г/л
- Цей продукт містить макс. 20 г/л ЛОС
- Код продукту: M-KH 01

Склад продукту:

- Сполучна речовина: водяна дисперсія полімерів
- Пігменти і наповнювачі: неорганічні пігменти на основі діоксиду заліза
- Розбавляючий засіб: вода
- Добавки: тензид, згущувачі/диспергатори, противспінювачі
- МІТ (метилізотіазоліон)
- інформація для алергіків тел.: 06221 34210



www.blauer-engel.de/uz12a

Представлена інформація складена на основі останніх даних по техніці виробництва і застосування. Так як застосування і обробка даного продукту знаходиться поза спектром нашого впливу, зміст даного технічного опису не є гарантією виробника. Дані, що виходять за рамки опису, вимагають письмового підтвердження з боку заводу-виробника. При будь-яких обставинах зберігають силу положення Загальних умов укладання торговельних угод Реммерс. З публікацією нової версії технічного опису попередні версії втрачають свою силу.