



# Express Deckfarbe

- зовні і всередині
- для дерева і кладки
- атмосферостійка
- укривна

## Властивості:



- **BAUFIX** Express Deckfarbe характеризується високою стійкістю до атмосферних впливів, еластична і дає щільне покриття

## Для внутрішніх робіт:



- **BAUFIX** Express Deckfarbe підходить для обробки дитячих іграшок, дерев'яної обшивки, підлоги, дерев'яної стелі і т.п.

## Для зовнішніх робіт:

- **BAUFIX** Express Deckfarbe підходить для обробки дерев'яного облицювання, дерев'яних будинків
- **BAUFIX** Express Deckfarbe підходить для черепиці, огорож, бетону кладки, штукатурки, азбесто-цементних панелей, цинкових жолобів

## Переробка:

- Попередньо обробити свіжу деревину з зовнішнього боку консерватором для дерева (Обережно застосовувати біоциди. Перед застосуванням слід завжди читати етикетку з інформацією про продукт). (Для використання білого кольору потрібно проміжне покриття з ізолюючою ґрунтовкою, для запобігання появі плям).
- Поверхня деревини повинна бути чистою, сухою і стабільною
- Зняти старе і відшароване покриття, добре перемішати фарбу перед використанням, достатньо матеріалу щіткою або валиком
- Нанести 2 шари із проміжною підшліфовкою
- Нанести другий шар після висихання (приблизно 2-4 години)
- Висушування: 2-4 години при температурі 20 ° C і 65% вологості
- Низька температура та висока вологість призводять до затримок висихання.
- Розводити водою при необхідності (максимум 10%)

## Рекомендації :

- Не підходить для пішохідних зон і дерев'яних підлог
- Нові оцинковані листи слід очистити за допомогою універсального розріджувача **BAUFIX** Universal-Verdünnung
- Колір відповідає кольору на тарі лише після повного висихання
- Свіже покриття слід захищати від дощу протягом 4 годин
- Не можна застосовувати на деревині, просоченій солями бору
- Не наносити під прямими сонячними променями та нижче 5 ° C або вище 25 ° C
- Надійно закрити відкриту тару
- Приклади кольорів на етикетках можуть не співпадати з отриманими на фарбованій поверхні. Колір може змінюватись залежно від властивостей поверхні та технології нанесення. Свій оригінальний відтінок колір набуває після повного висихання і він може відрізнитися від кольору в тарі

## Робочий інструмент/ Очистка:

- Валик, пензель
- Інструменти відразу після використання промити водою та миючим засобом
- Залишки очищення утилізувати належним чином



- зовні і всередині
- для дерева і кладки
- атмосферостійка
- укривна

**Форма поставки:**

- Кругла пластикова тара: 2,5 л

| Farbton           | Art.-Nr.   |
|-------------------|------------|
| weiß              | 0800876103 |
| dunkelgrau        | 0800876803 |
| skandinavisch rot | 0800877903 |
| nussbraun         | 0800876203 |

**Розхід:**

- Залежно від поверхні, приблизно 100 мл / м<sup>2</sup> на один шар

**Умови/термін зберігання:**

- **BAUFIX** Express Deckfarbe термін зберігання у закритій заводській тарі в сухому, захищеному від морозу місці не менше ніж 1 рік після дати покупки

**Поради з безпеки:**

- Зберігати в недоступному для дітей місці
- Не вдихати пари / аерозоль
- Для шліфувальних робіт слід використовувати пиловий фільтр P2
- При розпленні слід використовувати фільтр Kombifilter A2/P2
- Під час роботи не можна їсти, пити, курити
- При попаданні в очі чи контакті зі шкірою зразу ретельно промити водою
- Під час та після нанесення забезпечити тривале провітрювання

**Утилізація:**

- Не допускати попадання в каналізацію, сточні і ґрунтові води
- Здавати на утилізацію лише повністю порожню тару
- Залишки продукту у вигляді рідини здаються на пунктах збору старих фарб
- Код відходів AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

**Декларація згідно VDL-RL 01 (2013):**

- Тип продукту: дисперсійний лак

**Склад:**

- В'язуче: водна поліакрилатна дисперсія
- Пігменти і наповнювачі: оксиди заліза/TiO<sub>2</sub>, крейда
- Розчинники / розріджувачі / пластифікатори: гліколи, вода
- Добавки: ПАР, загусники / диспергатори, противспінювачи, MIT (метилізотіазоліон) та СМІТ / МІТ (хлорметилізотіазоліон / метилізотіазоліон) (3: 1), ВІТ (бензизотіазоліон)
- Інформація для хворих на алергію за телефоном 06221 34210

**Маркування:**

- Містить ВІТ (бензизотіазоліон). Може викликати алергічні реакції.
- WGK: 1
- Вміст ЛОС : Допустиме значенн.ЄС для продукту (кат. А/d): 130 г/л
- Цей продукт містить < 30 г/л ЛОС/Леткі органічні сполуки
- КОД GIS BSW 20



[www.blaier-engel.de/uz12a](http://www.blaier-engel.de/uz12a)

Представлена інформація складена на основі останніх даних по техніці виробництва і застосування. Так як застосування і обробка даного продукту знаходиться поза спектром нашого впливу, зміст даного технічного опису не є гарантією виробника. Дані, що виходять за рамки опису, вимагають письмового підтвердження з боку заводу-виробника. При будь-яких обставинах зберігають силу положення Загальних умов укладання торговельних угод Реммерс. З публікацією нової версії технічного опису попередні версії втрачають свою силу.