



FASSADENFARBE PLUS

+ 3 ефектом Анти-водорость*

- фасад залишається довше білим сяючим, наче свіже пофарбований
- паропроникний і водостійкий
- стійкий до ультрафіолету

Властивості:



- Хороша укривистість
- Стійкість до атмосферних впливів
- Активно дихаючий – проникний для водяної пари
- Білий – шовковисто-матовий
- Плівковий захист проти ураження водоростями і грибами (профілактичний захист плівки від ураження водоростями та грибами гарантує, що суха плівка також захищена від водоростей і грибків. Цей продукт є „обробленим продуктом“ згідно постанови ЄС 528/2012 (не біоцидний продукт) і містить такі біоцидні діючі інгредієнти: 2-октил-2H-ізотіазол-3-он (CAS № 26530-20-1) та 3-йод-2-пропінілбутилкарбамат (CAS № 55406-53-6)
- Тонувати максимум до 10% повної і тонованої фарби, так як це знижує стійкість до атмосферних впливів
- Можна розбавляти водою (макс. 10%)

Застосування:



- **BAUFIX** professional Fassadenfarbe Plus для еластичних покриттів на зовнішніх фасадах
- Підходить для штукатурки, бетону і кладки (після ґрунтовки), старих фарбових покриттів на основі дисперсії
- Не підходить для еластичних старих покриттів

Переробка:

- **Перед фарбуванням:** укрити примикаючі до фасаду ділянки плівкою, рами вікон і дверей, підвіконня та віконниці а також переходи до примикаючих стін при необхідності заклеїти столярною стрічкою, зняти зовнішні розетки і вимикачі світла, тощо
- **Підготовка основи:** для забезпечення надійної адгезії і ідеального фарбування слід підготувати основу так, як описано нижче
- Площа під фарбування повинна бути чистою, сухою, міцною і стійкою
- Рекомендуємо очистити фарбувальну площу струменем води під тиском
- Сильно поглинаючі основи (як правило, необроблені штукатурні та бетонні поверхні, кладки) слід попередньо обробити Tiefgrund/глибокою ґрунтовкою. Ви можете розпізнати такі поглинаючі основи по тому факту, що вони темніють при тесті вологою губкою чи тканиною





+ 3 ефектом Анти-водорость*

- фасад залишається довше білим сяючим, наче свіже пофарбований
- паропроникний і водостійкий
- стійкий до ультрафіолету



Переробка:

- Вирівняти тріщини, ямки чи інші нерівності придатною для цього шпаклівкою
- Видалити без залишок старі покриття, які відшарувались або відшаровуються і крейдяні старі покриття, вапняні старі фарби, клеєві покриття, які не тримаються і обробити Tiefgrund/грунтовкою глибокого проникнення
- Видалити як слід стійкі плями (напр., від води, вицвітання чи іржі etc.). Залишки обробити спеціальною ізолюючою і барерною грунтовкою для запобігання їх проступання.
- Ретельно очистити уражені грибком і водоростями площі потім обробити спеціальними очищувачами зелених відкладень і цвілі Grünbelags- bzw. Schimmelentferner (Обережно застосовувати біоциди. Перед застосуванням слід завжди читати етикетку з інформацією про продукт). Важливо: завжди визначити причину появи цвілі і по можливості повністю видалити придатними для цього засобами.
- Дати висохнути новим штукатуркам не менше, ніж 4 тижні
- Якщо можливо, спочатку фарбують фронти та карнизи, потім всі стіни, жолоби і водосточні і тільки тоді віконні рами і двері
- Сполучні площі слід покривати без зупинки як єдине ціле методом „свіжим по свіжому“
- Не слід фарбувати під прямими сонячними променями або в спекотні дні, тому що занадто швидке висихання призводить до появи видимих переходів
- Під час переви щітку і валик щільно завернути в поліетиленову плівку щоб не висохла фарба
- Не покривати під час дощу
- Висихання: сухий на дотик - прибр. після 2 годин, можна красити поверх- після прибр. 8 год., повністю-після 3-х днів

Поради:

- *через захисну плівку

Робочий інструмент, очистка

- Щітка, валик чи краскопульт
- Робочі інструменти після використання промити водою

Розхід:

- 1 літр на пр. 3 м² при двома шарами (незалежно від властивостей основи)

Зберігання:

- **BAUFIX** professional Fassadenfarbe Plus термін зберігання у закритій заводській тарі в сухому, захищеному від морозу місці не менше ніж 1 рік після дати покупки
- Зберігати у недоступному місці для дітей

Інструкції з безпеки:

- Не вдихати пару/аерозоль
- При розпиленні використовувати фільтр Kombifilter A2/P2
- При шліфуванні застосовувати фільтр Staubfilter P2
- Під час роботи заборонено їсти, пити, курити
- При попаданні в очі чи контакт з шкірою зразу ретельно ромити водою
- Під час та після нанесення забезпечити тривале провітрювання



+ 3 ефектом Анти-водорость*

- фасад залишається довше білим сяючим, наче свіже пофарбований
- паропроникний і водостійкий
- стійкий до ультрафіолету



Утилізація:

- Не допускати попадання в каналізацію, сточні і ґрунтові води
- Здавати на утилізацію повністю опорожнені ємкості
- Засохші залишки продукту можуть утилізуватися разом з побутовими або будівельними відходами
- Залишки продукту у вигляді рідини здаються на пунктах збору старих фарб AVV-Abfallschlüssel-№. 080112

Інгредієнти:

- Сполучні речовини (дисперсія пластиків), пігменти, наповнювачі, вода, домішки (допоміжні речовини), консерванти (бенцізотіазоліон, метилізотіазоліон, цинкпірїтїон), захист плівки (октилізотіазоліон, йодпропініл-бутилкарбамат). Консультації для алергіків від ізотіазоліоналу та отримання Технічного опису по тел. 06221 34210

Маркування:

- Містить 1,2-бенцізотіазол-3 (2H)-он, 2-метил-2H-ізотіазол-3-он, 2-октил-2H-ізотіазол-3-он. Може викликати алергійну реакцію.
- Вміст ЛОС : Допустиме значенн.ЄС для продукту (кат. А/с): 40 г/л
- Цей продукт містить < 40 г/л ЛОС/Леткі органічні сполуки
- Код GIS: BSW50

Представлена інформація складена на основі останніх даних по техніці виробництва і застосування. Так як застосування і обробка даного продукту знаходиться поза спектром нашого впливу, зміст даного технічного опису не є гарантією виробника. Дані, що виходять за рамки опису, вимагають письмового підтвердження з боку заводу-виробника. При будь-яких обставинах зберігають силу положення Загальних умов укладання торговельних угод Реммерс. З публікацією нової версії технічного опису попередні версії втрачають свою силу.