



# Holz Pflegeöl

- Кілька кроків до омолодження деревини
- для всіх дерев'яних терас і настилів
- підсилює природний колір деревини

## Властивості:



- **BAUFIX** Holz Pflegeöl олія зі слабким запахом для захисту та догляду за необробленими садовими меблями із твердих порід

## Всередині приміщ.:



- **BAUFIX** Holz Pflegeöl farblos застосовується лише всередині приміщень та зовні але під дахом
- Підходить для столів, стільців, лавок твердих порід, які не лаковані та не покриті лазурями - старі лаки та старі лазури повинні бути зішліфовані до твердої деревини

## Застосування зовні:



- **BAUFIX** Holz Pflegeöl підходить для старих і нових садових меблів із тіку, таких як столи, стільці, лавки та інші листяні породи дерева, які не лаковані або покриті лазурями - старі лаки та старі лазури повинні бути зішліфовані до твердої деревини
- Якщо потрібно нанести безбарвне покриття зовні на вивітрену деревину, продукт **BAUFIX** Holz Pflegeöl farblos наноситься багато разів та постійно оновлюється

## Переробка:

- Меблі слід очистити перед обробкою і вони повинні бути повністю сухими
- Після цього продукт **BAUFIX** Holz Pflegeöl слід наносити рівномірно тонким шаром м'якою тканиною або щіткою
- Повторити процес ще раз після повного висихання
- Видалити зайвий матеріал м'якою тканиною або щіткою
- Насичений олією текстиль (наприклад, ганчірки, губки, робочий одяг), як правило, самозаймається, тому його слід збирати та утилізувати у вогнестійких контейнерах для сміття
- Зберігати окремо від їжі та кормів для тварин
- Висихання: сухий від пилу після прибл. 6 годин, можна наносити наступний шар після прибл. 24 годин

## Рекомендації:

- **BAUFIX** Holz Pflegeöl використовувати лише за призначенням та відповідно до інструкцій із застосування
- Інформація про колір та колір зразків не є зобов'язуючими. Кольорові відхилення можливі залежно від основи та техніки нанесення. Колір на висушеному зразку відрізняється від свіже нанесеного кольору із ємності

## Робочий інструмент /очистка:

- М'яка тканина, щітка
- Утилізувати залишки очищення належним чином

## Форма поставки:

- Прямокутна банка із білої бляхи, 3л

Farbton	Art.-Nr.
kiefer	0800888103
nussbaum	0800888303
palisander	0800889703
teak	0800888003
farblos	0800888203



- **Кілька кроків до омолодження деревини для всіх дерев'яних терас і настилів**
- **підсилює природний колір деревини**

<b>Розхід:</b>	■ при бл. 100 мл/м <sup>2</sup>
<b>Зберігання:</b>	■ <b>BAUFIX</b> Holz Pflegeöl термін зберігання у закритій заводській тарі в сухому, захищеному від морозу місці не менше ніж 1 рік після дати покупки
<b>Інструкції з безпеки:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ P280 Одягати захисні рукавички /захисний одяг/ захист очей /захист обличчя.</li> <li>■ P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКИРОЮ (чи волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг. Вимити шкіру водою /душем.</li> <li>■ P312 Зателефонувати до центру отруєння /до лікаря, якщо почуваете себе погано.</li> <li>■ EUH066 Повторний контакт може призвести до сухості або потріскання шкіри.</li> </ul>
<b>Утилізація:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Не утилізувати разом із побутовими відходами</li> <li>■ Не допускати попадання в каналізацію, сточні води</li> <li>■ Залишки продукту у вигляді рідини здаються на пунктах збору старих фарб</li> <li>■ Здавати на утилізацію повністю опорожнені ємкості</li> <li>■ AVV-Abfallschlüssel-№. 080111</li> </ul>
<b>Декларація відп. VDL-RL 01 (2013):</b>	■ Тип продукту: олія по догляду
<b>Склад продукту:</b>	■ Висихаючі олії, неорг. пігменти, аліфати
<b>Маркування:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WGK: 1</li> <li>■ Код продукту: M-KH 03</li> <li>■ Вміст ЛОС : Допустиме значення ЄС для продукту (кат. A/ f): 700 г/л</li> <li>■ Цей продукт містить макс. 699 г/л ЛОС/Леткі органічні сполуки</li> </ul>

Представлена інформація складена на основі останніх даних по техніці виробництва і застосування. Так як застосування і обробка даного продукту знаходиться поза спектром нашого впливу, зміст даного технічного опису не є гарантією виробника. Дані, що виходять за рамки опису, вимагають письмового підтвердження з боку заводу-виробника. При будь-яких обставинах зберігають силу положення Загальних умов укладання торговельних угод Реммерс. З публікацією нової версії технічного опису попередні версії втрачають свою силу.