

Техническое описание Артикул 2640

Holz-Tiefenreiniger

Специальный очиститель для древесины
снаружи помещений.



Сфера применения

Для очистки выветренных деревянных настилов с декоративным покрытием снаружи помещений.

Свойства продукта

Holz-Tiefenreiniger эффективно удаляет остатки покрытий и загрязнения с поверхности деревянных настилов. Благодаря этому не требуется шлифование поверхности.

Применение

Подмести террасу грубой тротуарной щеткой. Обильно и равномерно нанести Holz-Tiefenreiniger с помощью широкой щетки Spezial-Schrubber на всю поверхность террасы. Колво нанесения ок. 200 мл/м².

ВНИМАНИЕ: поверхность после нанесения продукта становится очень гладкой и возникает опасность скольжения!

Оставить очиститель Holz-Tiefenreiniger на поверхности на 15-30 минут. Затем слегка смочить поверхность водой с помощью садового шланга и распылителя, чтобы активизировать очиститель. Очистить поверхность террасы широкой щеткой Spezial-

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,98 г/см ³ при 20°C
Вязкость:	гелеобразная
Запах:	умеренный
Температура воспламенения:	>60°C
Форма поставки:	Набор (Set): 2,5 л очистителя Holz-Tiefenreiniger, 1 широкая щетка Remmers Spezial-Schrubber, 1 узкая щетка Remmers Spezial-Bürste для террасных щелей

Schrubber по направлению вдоль, доску за доской; для щелей использовать узкую щетку Remmers Spezial-Bürste. При необходимости дополнительно увлажнить поверхность и повторить обработку щеткой. Твердые трудноудаляемые загрязнения при необходимости снять во влажном состоянии металлическим шпателем.

После того, как все гелеобразное вещество было полностью удалено с поверхности, тщательно ополоснуть поверхность террасы из садового шланга с распылителем. Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно использовать грубую тротуарную щетку. НЕ рекомендуется применять водяной аппарат высокого давления, поскольку это может при-

вести к повреждению поверхности древесины.

После высыхания очищенной поверхности осмотреть ее на предмет возможных остаточных загрязнений, при необходимости повторить процесс очистки. В случае необходимости рекомендуется также использовать продукт Remmers Holz-Entgrauer (средство для удаления серого налета).

Указания

Обработанную поверхность ополоснуть несколько раз водой. Не допускать попадания воды, используемой для очистки и ополаскивания, в водоемы. Защитить расположенные вблизи полезные и декоративные растения, а также смежные строительные элементы от контакта с

продуктом при помощи строительной пленки.

Расход

Ок. 200 мл/м² при однократном нанесении.

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от 15°C до 25°C. Срок хранения ок. 12 месяцев.

Хранить смеси растворителей в плотно закрытой оригинальной таре в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Безопасность

Продукт содержит:

Акрилатная смола, n.a.g.

Указания по опасности:

Вызывает раздражение кожи.

Может вызывать аллергические реакции кожи.

Вызывает тяжелое раздражение глаз.

Вредно для водных организмов, с длительным сохранением вредного воздействия.

Меры предосторожности:

Не давать в руки детям.

После использования тщательно мыть руки.

Не допускать попадания в окружающую среду.

Надевать защитные перчатки.

При раздражении на коже: обратиться к врачу / оказать медицинскую помощь.

При длительном раздражении глаз: обратиться к врачу / оказать медицинскую помощь.

При попадании в глаза: тщательно и осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз по возможности снять их и промыть глаза еще раз.

Утилизация

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Маркировка

Постановление CLP: GHS 07

Класс опасности для водной среды WGK: 1

Транспортировка ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производится вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

2640-TM-07-13 JK-JD-RV

