

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

IR-158 IMP

Акриловый бесцветный адгезионный грунт

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловый прозрачный адгезионный грунт. Рекомендуются для использования на поверхности со слабой адгезией: плёнка PCF, бумага или меламин. Благодаря исключительно высокой адгезии с поверхностью, на которую наносится грунт, этот продукт используется в качестве праймера. Быстро сохнет, прекрасно поддается шлифовке. Обладает хорошей смачиваемостью. Предназначен для любой породы дерева, ПВХ, меламина и бумаги. Идеально подходит для покраски белых поверхностей. Не желтеет.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:		0,98 ± 0,01 г/см ³
Сухой остаток:		28 %
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20°C):	на пыль:	5 – 10 минут
	на отлип:	10 – 20 минут
	полное высыхание:	60 – 90 минут

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав смеси:	Продукт: IRIDUR IR-158 IMP	100%
	Катализатор: IRIDUR IR-2001/4 (по объёму / по весу)	20%
	Растворитель: IRIDUR или PUR-растворитель	10-15%
Жизнеспособность смеси:	4 часа при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на слой:	50 – 60 г/м ²	
Стандартная тара продукта:	25 л	
Стандартная тара катализатора:	5 л	

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Размер сопла:	± 1,8-2,2 мм
Давление системы:	± 4 кг/см ²
Вязкость:	17" ± 1" CF-4T=20°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рабочая температура не должна быть ниже, чем 15°C.