



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

IR-170

Полиуретановый белый грунт

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный полиуретановый грунт, предназначен для обработки MDF и дерева. Продукт доступен в различных цветах. Отличное покрытие, быстро сохнет и хорошо шлифуется. Дает минимальную усадку.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1,49± 0,01 г/см ³		
Сухой остаток:	76,8 %		
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20°С):	на пыль:	4 минуты	
	на отлип:	8 минут	
	полное высыхание:	2 часа	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав смеси:	Продукт: IRIDUR IR-170	100%
	Катализатор: IRIDUR IR-151/2 или IR-170 (по объёму / по весу)	50% / 30%
	Растворитель: IRIDUR или PUR	10-20%
Жизнеспособность смеси:	4 часа при температуре 20°С	
Рекомендуемый расход на слой:	150 – 300 г/м ²	
Стандартная тара продукта:	30 кг	
Стандартная тара катализатора:	10 л	

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Размер сопла:	± 2 мм
Давление системы:	± 4 кг/см ²
Вязкость:	20" ± 2" CF-4 T=20°С

ПРИМЕЧАНИЕ:

С отвердителем IR-170 дает большую жесткость и глянцевую поверхность. Рабочая температура не должна быть ниже чем 15°С.