ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IR-2020 Акриловый бесцветный лак

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак, предназначенный для выполнения внутренних декоративных работ по дереву и древесносодержащим материалам, а также по пленке ПВХ. **Достоинства: очень устойчив, не желтеет, полностью прозрачный, при нанесении на светлые основания не изменяет их цвета.**

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		0,98 ± 0,01 г/см^3
Сухой остаток:		32 %
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	5 – 10 минут
	на отлип:	15 – 30 минут
	полное высыхание:	60 – 90 минут

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR IR-2020**	100%
	Катализатор: **IRIDUR IR-2020или IR-2001/4** (по объёму / по весу)	20%
	Растворитель: **IRIDUR или PUR**	5-10%
Жизнеспособность смеси:	4 часов при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на слой:	80 – 130 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	25 л	
Стандартная тара катализатора:	5 л	5 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	± 1,8-2,2 мм
Давление системы:	± 4 кг/см^2
Вязкость:	16” ± 1” CF-4т=20˚C

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рабочая температура не должна быть ниже, чем 15°C.