

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

### НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

**IR-277/4 BRILLO BLANCO**

Полиуретановая глянцевая краска

### СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный полиуретановый белый выскоглянцевый тиксотропный лак. Обладает большим количеством белого пигмента и большей консистенции смол, повышенной твердостью покрытия, хорошо укрывает поверхность. Отлично поддается шлифовке и полировке. Рекомендуется в покраске мебели для ванных комнат, торгового оборудования и кухонь.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Плотность:</b>	0,975±0,01 гр./см <sup>3</sup>	
<b>Сухой остаток:</b>	74,1%	
<b>Степень блеска:</b>	100	
<b>Время сушки (при 150 μm на стекле в 20°С):</b>	на пыль:	15 минут
	на отлип:	24 минут
	полное высыхание:	24 часов до полировки

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Состав смеси:</b>	Продукт: <b>IRIDUR IR-277/4</b>	100%
	Катализатор: <b>IRIDUR IR-277/4</b>	100% (по весу)
	Растворитель: <b>IRIDUR или L8</b>	10-20%
<b>Жизнеспособность смеси:</b>	2 часа при температуре 20°С	
<b>Рекомендуемый расход на 1 слой:</b>	100 – 120 г/м <sup>2</sup>	
<b>Стандартная тара продукта:</b>	25 кг	
<b>Стандартная тара катализатора:</b>	25 л	25 л

### СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

<b>Размер сопла:</b>	± 1,5 мм
<b>Давление системы:</b>	± 4 кг/см <sup>2</sup>
<b>Вязкость:</b>	17'' ± 2'' CF-4 t=20°С

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рабочая температура не должна быть ниже, чем 15°С.