ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IR-290 BLANCO Полиуретановая белая краска

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Двухкомпонентный полиуретановый базовый белый лак. Отличается высокими адгезионными и покрывающими свойствами и твердостью покрытия. Продукт предназначен для отделочной обработки мебели на ранее нанесенный слой грунта на основе полиэфира или полиуретана. Отлично подходит для покраски МДФ, стиля ДЕКАПЭ с использованием патин. Доступен в разных цветах, согласно каталогу RAL, NCS,ICA, NOVA720 и подбор.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		1,29 ± 0,01 г/см^3
Сухой остаток:		66,4 %
Степень блеска:		10,30
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	25 минут
	на отлип:	40 минут
	полное высыхание:	2 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR IR-290 BLANCO**	100%
	Катализатор: **IRIDUR IR-290NA** (по объёму / по весу)	50% / 40%
	Растворитель: **IRIDUR или PUR**	10-30%
Жизнеспособность смеси:	6 часов при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на 1 слой:	100 – 150 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	26 кг	
Стандартная тара катализатора:	12,5 л	12,5 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	± 1,5-1,7мм
Давление системы:	± 4 кг/см^2
Вязкость:	20” ± 2” CF-4 t=20˚C

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рабочая температура не должна быть ниже чем 15°C.