remmers
сохраняя качество в строительстве

Техническое описание
Артикул. № 2610-20

Induline GL-350

Содержащая растворители грунтовка для защиты от посинения с цветным лессирующим эффектом.

Сфера применения

Продукт Induline GL-350 предназначен для профилактической защиты от синевы всех видов древесины, используемых снаружи и не имеющих контакта с землёй. Продукт применяется для обработки недеформирующихся и нестабильных (деформирующихся) строительных элементов. Например, окон, дверей, опалубок и т.д.

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,85 г/см^3 при +20°C
Вязкость:	ок. 12 с в вискозиметре 4 мм при +20°C
Связующее средство:	алкидная смола
Точка воспламенения:	ок. 37°C
Запах:	после высыхания отсутствует
Форма поставки:	банки из белой лужёной жести объёмом 2,5 л и 30 л
Оттенки:	2610 бесцветный, 2611 хемлок, 2612 сосна, 2613 дуб светлый, 2614 афформозия, 2615 тик, 2616 ореховое дерево, 2617 палисандр, 2618 афцелия, 2620 другие оттенки

Свойства продукта

Продукт Induline GL-350 представляет собой лазурь для защиты древесины с противогрибковыми свойствами, в привлекательных лессирующих «деревянных» тонах.

Знак качества

Продукт отмечен знаком качества «RAL-антисептик для древесины» по результатам официальной проверки эффективности данного продукта против вредителей, а также официальной проверки санитарно-гигиеничных качеств и безопасности для окружающей среды при условии применения согласно указаниям. Сертификат № 924.

Порядок применения

Продукт наносится кистью, окунанием, обливом, распылением только в закрытых установках. После тщательного перемешивания продукт Induline GL-350 готов к применению.
При продолжительных работах и после простоев снова перемешать продукт. Ванны для пропитки после использования плотно накрыть.
Основание должно быть чистым и сухим, не содержать следов жиров, мастик, грязи и пыли. Содержание влаги в древесине не должно превышать 15% для хвойной и 12% для лиственной древесины. После высыхания продукт Induline GL-350 отличается отличной совместимостью с покрытиями и может покрываться любыми стандартными лазурями. Оттенок и совместимость с основа-

Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985 www.remmers.de

нием следует проверить, выполнив пробное нанесение.
Продукт Induline GL-350 farblos не применять без дополнительной защиты для обработки наружных поверхностей, непосредственно подвергающихся погодным факторам.

Расход

Для обеспечения эффективности против синевы, расход должен составлять 160-200 мл на $м^2$.

Высыхание

Для высыхания требуется ок. 12 часов при +20°C/ отн. вл. воздуха 65%. При более низких температурах и высоких уровнях влажности воздуха, процесс высыхания замедляется.

Активные компоненты

0,55 % дихлофлуанида
100 г вещества содержат 0,55 г дихлофлуанида.

Условия хранения

Продукт хранить в закрытых оригинальных банках от производителя, в сухом и прохладном месте.

Указания к применению

Защитные средства содержат вещества-биоциды для защиты древесины от вредных факторов. Их следует применять исключительно в соответствии с руководством по применению и только в соответствующих целях. Неправильное применение продукта может привести к опасным для здоровья последствиям и нанести ущерб окружающей среде. Средства для защиты древесины нельзя применять на деревянных поверхностях, имеющих при определенных условиях непосредственный контакт с продуктами питания либо кормами. Не допускать попадания продукта и его остатков в водоёмы, грунт или канализацию. Общие указания содержатся в «Спецификации по работе с антисептиками для древесины», выпущенной промышленным объединением «Дойче Баухеми» («Немецкая строительная химия») – зарег. объед.
Рекламации, связанные с дополнительными оттенками, мы рассматриваем только в том случае, если до выполнения работ на объекте проводились испытания на образце, который был выслан нам для устранения обнаруженных претензий. К сожалению, претензии, поданные после обработки объекта, не рассматриваются.

Контроль качества

Качество наших антисептиков для древесины контролируется в соответствии с критериями качества RAL и нормами контроля RAL GZ 830.

Рабочий инструмент и его очистка

Рабочий инструмент сразу после работы очистить растворителем V 101. Остатки после очистки подлежат утилизации в установленном порядке.

Указания по технике безопасности

Информация о рисках:
Легковоспламеняющийся продукт.
Продукт вреден для организмов, живущих в воде, при попадании в водоемы может в течение длительного времени вызывать вредные последствия.
Продукт опасен для здоровья: при попадании внутрь (при глотании) может нанести вред легким.
При неоднократном попадании на кожу, может вызвать ее шелушение или растрескивание.

Рекомендации по технике безопасности:
Не допускать попадания продукта в руки детей. Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормовых продуктов.
При работе не есть, не пить и не курить.
Не вдыхать мелкокапельную пыль / аэрозоль.
Не допускать попадания на кожу.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
При работе носить соответствующую защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки / маску для лица.
Не допускать попадания продукта в окружающую среду. Воспользоваться особыми указаниями / руководством по технике безопасности.
При попадании продукта внутрь запрещается провоцировать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку продукта или этикетку.
Содержит дихлофлуанид, жирные кислоты C6-19 с разветвлённой моделью, соли кобальта (2+), 2-бутаноноксим. Может вызывать аллергические реакции.
Код продукта: HSM-LV 30

Утилизация

Значительные остатки продукта утилизируются в соответствии с действующими предписаниями в таре и упаковке от производителя. Полностью опустошенные банки следует доставить в комплексы переработки продукции.

Кодовый номер в классификации отходов: 03 02 02
Хлорорганические антисептики для древесины.

Экология

Не допускать попадания продукта в водоемы, сточные воды или грунт.
Класс опасности для воды WGK: 2

Маркировка

GefStoffV:	Xn вреден для здоровья
GGVS/ADR:	класс 3, III
UN 1263	

Допускается применение биоцидов. До использования обязательно прочитайте маркировку и информацию о продукте

Знак качества RAL

Антисептик для древесины

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985 www.remmers.de