



# Maler-Raumweiß

- **Ідеальна укривність**
- **Ідеально при переробці**
- **Ідеальний мікроклімат**
- **3 активними порами і високою міцністю покриття**



## Властивості:



- Стьіке та щільне покриття
- Клас стійкості до мокрого стирання III DIN EN 13300 і клас укривності II DIN EN 13300 на 7 м<sup>2</sup> 1 літр
- Матовий з високим ступенем білизни

## Для внутрішніх робіт:



- Емульсійна фарба для стін і стель у приміщеннях. Створює приємну атмосферу кімнати, гарантує високу якість.
- Легка в використанні, паропроникна, щільне покриття.
- Підходить для мінеральних поверхонь (наприклад, кладки, бетону, штукатурки), а також будівельних плит, шпалер та покривання старих дисперсійних фарб.

## Переробка:

- Основи повинні бути чистими, сухими, обезжиреними, видалити відшаровану фарбу
- Промити клейові фарби та крейдянні основи
- Зміцнити ґрунтовкою пісочні і поглинаючі основи
- Ґрунтовку розбавити водою макс. 10%
- Фінішне покриття наносити нерозведеним
- Перед використанням постійно добре розмішувати.
- Підходить для нанесення валиком, щіткою чи безповітряного розпилення
- Наносити повільно поперек стіни, щоб отримати рівномірний укривний шар фарби
- Не працювати при температурі менше ніж + 5°C
- Можна змішувати в будь-якому співвідношенні з основним і тонуючим кольорами (ми рекомендуємо нашу гаму кольорів).
- Поверхня суха через 2-3 години, приблизно через 6 годин повне висихання (за нормальних умов, залежно стану основи)

## Рекомендації:

- Забезпечити належну стабільність під час транспортування.
- Навіть при використанні ЛФМ із низьким вмістом шкідливих речовин слід дотримуватись звичайних захисних заходів

## Інструменти/очистка:

- Щітка, пензлик, малярний валик, розпилювач
- Промити інструменти відразу після використання теплою водою та з побутовими миючими засобами

## Форма доставки:

- **Пластикові овальні банки: 10 л/5 л**

Колір	Art.-Nr.
Weiß/білий	0800828511 (10 l)
Weiß/білий	800828505 (5 l)

## Розхід:

- 1 л досить на 7м<sup>2</sup> (залежить від основи)

## Зберігання:

- Термін зберігання у закритій заводській тарі в сухому, захищеному від морозу місці не менше ніж 1 рік після дати покупки
- Тара повинна бути щільно закритою, зберігатись у вертикальному положенні, щоб уникнути протікань.



# BAUFIX

MADE IN GERMANY



- **Ідеальна укривність**
- **Ідеально при переробці**
- **Ідеальний мікроклімат**
- **З активними порами і високою міцністю покриття**



#### Утилізація:

- Не допускати попадання в каналізацію, сточні і ґрунтові води
- Nur restentleerte Gebinde zum Re cycling geben
- Залишки продукту у вигляді рідини здаються на пунктах збору старих фарб
- Засохлі залишки матеріалу (затверділі) можна утилізувати разом із будівельними або побутовими відходами
- Код відходів AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

#### Інгредієнти:

- Сполучні речовини (органічна сополімерна дисперсія), пігменти, наповнювачі, вода, добавки (допоміжні речовини).
- Консервація (метилізотіазоліон, бензизотіазоліон, піритион цинку).
- Консультації людям з алергією на ізотіазоліони по тел. 06221 34210



[www.blaier-engel.de/uz102](http://www.blaier-engel.de/uz102)

Представлена інформація складена на основі останніх даних по техніці виробництва і застосування. Так як застосування і обробка даного продукту знаходиться поза спектром нашого впливу, зміст даного технічного опису не є гарантією виробника. Дані, що виходять за рамки опису, вимагають письмового підтвердження з боку заводу-виробника. При будь-яких обставинах зберігають силу положення Загальних умов укладання торговельних угод Реммерс. З публікацією нової версії технічного опису попередні версії втрачають свою силу.