



# UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

Доступные позиции	
Кол-во на палете	880
Единица упаковки	0,5 л
Тип упаковки	канистра пласт.
Код упаковки	84
Арт. №	
3249	■

**Область применения**


- [AW\_HB\_52]
- [AW\_HB\_53]
- [AW\_HB\_54]
- Для профессионального применения

**Свойства**


- [EG\_HB\_68]
- [EG\_HB\_69]

**Возможные системные продукты**

- PUR SL-212-Schichtlack (1970)
- PUR PF-230-Pigmentfüller (1958)
- PUR CL-240-Colorlack (1965)
- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua PF-430-Pigmentfüller (3265)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)

**Подготовка к выполнению работ**

- Требования к обрабатываемой поверхности  
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

**Подготовка материала**


Перед применением взболтать.

Замешать в основной лакокрасочный материал, используя насадку Patentdispenser.  
[ZB\_HB\_31]



**Порядок применения**

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

[VA1\_HB\_64]

[VA1\_HB\_65]

[VA1\_HB\_66]

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.



**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полноту опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязательными. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.