



Zaun & Gartenlasur

- для парканів і всіх порід дерева зовні
- захист від вивітрювання
- з активними порами

Властивості:



- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur захищає деревину зовні приміщень, утворюючи гідрофобну і нерозчинну у воді плівку, завдяки чому деревина стає стійкою до погодних умов, ультрафіолетового світла та дорожньої солі
- Захищає від вологи та водоростей
- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur має слабкий, характерний запах

Застосування зовні:



- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur підходить для деревини зовні такої як палісади, паркани, щогли, садові містки тощо
- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur не підходить для дерев'яних підлог і пішохідних зон

Переробка:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur поставляється в готовому до використання стані
- Деревина повинна бути чистою, сухою, міцною і стійкою
- Видалити старий бруд
- Перемішати перед застосуванням і нанести в 2 шари
- Висихання (при 20°C і 65% відн. вологості повітря): прибл. 4 години після робочого проходу. Під час висихання слід захищати покриття від дощу, вологи, води

Інструкції з переробки:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur не підходить для деревини, яка може контактувати з їжею та кормами.
- Деревину зовні слід прогрунтувати для захисту від синяви і гнилі засобами захисту (Обережно застосовувати біоциди. Перед застосуванням слід завжди читати етикетку з інформацією про продукт)
- Інформація про колір та колір зразків не є зобов'язуючими. Кольорові відхилення можливі залежно від основи та техніки нанесення. Колір на висушеному зразку відрізняється від свіже нанесеного кольору в тарі

Робочий інструмент/очистка:

- Пензель або щітка
- Робочі інструменти промити водою і миючими засобами
- Утилізувати залишки очищення належним чином

Форма поставки:

- Прямокутна канистра із білої бляхи, 5 л

Колір	№ арт.
dunkelbraun/темнокоричн.	0800833005
eiche hell/дуб світлий	0800872205
nussbaum/горіх	0800872305
palisander/палісандер	0800872105
graphitgrau/сірий графіт	0880871605
kastanie/каштан	0880871505
douglasie/дуглазія	0880871405

Розхід:

- Прибл. 100 мл/м² на один шар
- 5 літрів достатньо на прибл. 50 м² на один шар



- для парканів і всіх порід дерева зовні
- захист від вивітрювання
- з активними порами



Зберігання:

- **BAUFIX** Zaun- & Gartenlasur термін зберігання у закритій заводській тарі в сухому, захищеному від морозу місці не менше ніж 1 рік після дати покупки

Утилізація:

- Не утилізувати разом із побутовими відходами
- Не допускати попадання в каналізацію, сточні і ґрунтові води
- Здавати на утилізацію лише повністю опорожнену тару
- Утилізувати залишки очищення належним чином
- Код відходів AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 20

Склад продукту згідно VdL-Richtlinie 01:

- Тип продукту: лазур
- Інгридієнти:
 - Сполучна речовина: водяна дисперсія полімерів
 - Пігменти і наповнювачі: неорганічні пігменти на основі діоксиду заліза
 - Розбавляючий засіб: вода
- Добавки: тензид, згущувачі/ диспергатори, противспінювачі, MIT (метилізотіазоліон), BIT (бенцізотіазоліон). Містить суміш із CMIT (хлорметил ізотіазоліон) і MIT (метилізотіазоліон) (3:1)
- Консультації для алергиків по тел.: 06221 34210

Маркування:

- Містить BIT (бенцізотіазоліон). Містить суміш із CMIT (хлорметил ізотіазоліон) і MIT (метилізотіазоліон) (3:1). Може викликати алергічні реакції.
- WGK: 1
- Вміст ЛОС/Леткі органічні сполуки : Допустиме значення ЄС для продукту (кат. A/e): макс. 130 г/л
- Цей продукт містить < 130 г/л ЛОС
- КОД GIS: BSW20

Представлена інформація складена на основі останніх даних по техніці виробництва і застосування. Так як застосування і обробка даного продукту знаходиться поза спектром нашого впливу, зміст даного технічного опису не є гарантією виробника. Дані, що виходять за рамки опису, вимагають письмового підтвердження з боку заводу-виробника. При будь-яких обставинах зберігають силу положення. Загальних умов укладання торговельних угод Реммерс. 3 публікацією нової версії технічного опису попередні версії втрачають свою силу.